

604型压力开关，转换开关
选择带360°可旋转插头



高 60mm
直径 35mm
螺纹长 9mm

常温测量：

型号/参数	604-2	604-10	604-20	604-50	604-100M	604-100	604-200	604-300
压力调节范围 bar	0.2-2	1-10	2-20	5-50	10-100	10-100	20-200	30-300
耐压值	100bar		300bar			600bar		
开关密封形式	隔膜式					柱塞式		
误差值	≈2-5%							
滞环值	约20% 按要求可更小							
开关频率	200次/分钟							
最大电压	250V							
最大电流	6A							
防护等级	IP65							
温度范围	-20到+80℃							
重量	190g							
连接螺纹	G1/4" M12×1.5							

701型真空压力开关，转换开关
使用插头为PG9 DIN43650
开关体材料：铝；连接部分材料：铜



高 90mm
直径 45mm
螺纹长 9mm

常温测量：

型号/参数	701
压力调节范围 bar	-0.05-1
耐压值	10bar
适应介质	空气、油、汽油
误差值	≈5%
滞环值	约0.02-0.05bar
开关频率	200次/分钟
最大电压	250V
最大电流	5A
防护等级	IP65
温度范围	-20到+100℃
重量	290g
连接螺纹	G1/4"